

AS 40 KS/H

Code d'article: 6020084



Caractéristiques

Alimentation:	1-230V
Dia. accessoires:	50 mm
Nombre de moteurs:	3
Surface filtre:	3450 m ³
Débit d'air:	150 l/sec.
Dépression:	205 mbar
Capacité de cuve - brut:	60 L
Capacité de cuve - net:	40 L
Niveau sonore:	66,5 dB(A)
Poids:	51 kg
Dimensions:	765x560x1400 mm

- Cet aspirateur classe-H industriel eau-poussière est très approprié pour le nettoyage de surfaces plus grandes grâce à la capacité surdimensionnée du réservoir et du moteur.
- Pourvu d'un manomètre à vide (contrôle statut filtre), d'un système manuel de filtration et d'un kit anti-statique
- La cuve eau-poussière se laisse très facilement détacher et repose sur des roues séparées permettant un vidage aisé
- Livré standard avec un filtre coton, un microfiltre, une chambre de flotteur avec clapet de fermeture et cordon électrique 10m
- Grâce à ce système de flotteur avec clapet de protection, le filtre est protégé lors de l'aspiration de liquide (on ne doit pas enlever le filtre pour aspirer de l'eau)
- Avec panier de rangement pour les accessoires
- Préparé antistatique
- Accessoires professionnels y compris